



### Beschreibung

---

TOBOLIN Spezialhaftgrund ist eine gebrauchsfertige Haftgrundierung für schwach saugende Untergründe, wie z.B. mit TOBOLIN HORIZONTALSPERRE behandelte Wände. Durch Zusatz von mineralischen Komponenten schafft der Spezialhaftgrund eine griffige Oberfläche und verbessert dadurch die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen. Auch geeignet zum Grundieren von Beton und nicht saugenden Belägen wie keramischen Fliesen, Naturwerksteinen und Kunststeinen.

### Eigenschaften

---

- Hohe Haftfestigkeit
- Leicht zu verarbeiten
- Schafft griffige Oberfläche
- Schnell trocknend

### Technische Daten

---

- Aussehen: weiße Flüssigkeit
- Dichte: ca. 1,50 g/cm<sup>3</sup>

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

### Anwendung

---

Spezialgrundierung zur Erhöhung der Haftfähigkeit des behandelten Untergrundes.

### Verarbeitung

---

Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Schimmel und trennenden Substanzen sein. Lassen Sie das Trägeröl der TOBOLIN Horizontalsperre mindestens 6 Wochen ablüften und prüfen Sie die Wandoberfläche vor der Anwendung. Tragen Sie TOBOLIN Spezialhaftgrund unverdünnt mit Pinsel, Quast oder Rolle auf die zu behandelnde Oberfläche auf. Die Trocknungszeit beträgt ca. 3 bis 6 Stunden und hängt von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Weitere Arbeitsschritte sind möglich sobald die Grundierung fest abgetrocknet ist.

### Verbrauch

---

ca. 0,2 kg /m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit und Unebenheit des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

### Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur

---

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund!)

### Verarbeitungshinweise

---

Bei Arbeiten im Freien die grundierte Fläche vor Regen und Frost schützen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen. Bei der Arbeit persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille tragen.

### Sicherheitshinweise

---

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Lagerung

---

Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und alsbald aufbrauchen.

Unsere Informationen entsprechen unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben Sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit der Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten der Produkte nicht befreit. Bei allen Arbeiten sind die aktuellen Richtlinien, DIN-Normen, Arbeitspapiere und Empfehlungen zu beachten.; Durch die Neuerscheinung dieses Technischen Merkblatts verlieren ältere Exemplare ihre Gültigkeit. 03-15-1 / 05.22